

Damit's dicht wird und dicht bleibt!



spaß bei der Arbeit!

blaugelb®

Altbaudichtsystem K2 FLEX

Dichtsystemtechnologie mit garantierter Sicherheit für den Altbau.



Unkomplizierte Abdichtung von Altbauanschlussfugen zur Montage nach RAL und EnEV.



Altbau-Dichtsystem K2 FLEX AUSSEN

- SD Wert ~ 48 (Fugentiefe mind. 6 mm)^{*1}
- schlagregendicht bis 600 Pa
- dauerelastisch nach Aushärtung
- nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
- Gesamtverformung bis 25 %
- sehr gut verarbeitbar
- anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
- farbecht
- sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
- sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B. beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glas... etc.
- kein Verspröden oder Kreiden
- keine Haarrisse
- schnelle Hautbildung nach ~ 7 Min.
- korrosionsfrei
- pilzhemmend

310 ml Kartusche
(VE 20 St.)

Weiß
Art.-Nr. 0270711

Grau
Art.-Nr. 0270712

Wasserdampfdiffusions-
Widerstand
8.000 µ



Altbau-Dichtsystem K2 FLEX INNEN

- SD Wert ~ 300 (Fugentiefe mind. 6 mm)^{*1}
 - dauerelastisch nach Aushärtung
 - nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
 - sehr gut verarbeitbar
 - überstreichbar nach DIN 52452
 - kann gut überputzt oder -tapeziert werden
 - nahezu geruchlos
 - farbecht
 - witterungs- und UV-beständig
 - wasserfest nach Aushärtung
 - sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, PVC und Aluminium
- ^{*1} lt. Berechnungsformel blaugelb®

310 ml Kartusche
(VE 20 St.)

Weiß
Art.-Nr. 0270710

Wasserdampfdiffusions-
Widerstand
50.000 µ

Rundschnur / Hinterfüllmaterial mit Kompri-Hohlkern

- bessere Fugenanpassung durch Kompri-Hohlkern
- gewährleistet ideale Dichtung
- Spezialoberfläche verhindert Ausgasen

Art.-Nr. 0270713 15 mm Durchmesser

Art.-Nr. 0270714 20 mm Durchmesser

Art.-Nr. 0270715 25 mm Durchmesser

